



**FICHA TÉCNICA : ETIQUETA AMARILLA, PEGAMENTO PARA TODAS LAS TUBERÍAS DE CPVC**

Pegamento para tubería de CPVC rígido, hasta 4”

**Descripción**

El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.

Se recomienda utilizarlo en un rango de temperatura de 10°C a 40°C.

Cumple con lo establecido en la Norma Internacional ASTM F493.

Se utiliza en la unión de tuberías y conexiones hasta de 4” de diámetro.

De secado rápido, lo que permite menor tiempo de instalación.

Pigmentado en color amarillo para su fácil aplicación e identificación.

Cumple con los requerimientos ambientales, ya que es bajo en la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).



**Especificaciones Físico-Químicas**

Apariencia: Líquido Amarillo Opalescente

Olor: solventes orgánicos

Gravedad específica: 0.97 ± 0.01

Viscosidad: 2000 cPs (Brookfield@ 22°C)

Resina: CPVC

Solubilidad en agua: Despreciable

Contenido COV: ≤490 g/l



**Presentaciones:**

Tubo de Aluminio con 50 ml.

Bote con aplicador con 90 ml, 145 ml, 250 ml y 500 ml.

**Garantía de Calidad:**

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un periodo de al menos un año y el número de lote y la fecha de caducidad se incorporan en una etiqueta en la tapa inferior del bote, dando una vida de anaquel de 1 año. La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso.

**Nota Importante:**

Las medidas de seguridad, precauciones en el manejo/ almacenamiento y los procedimientos de emergencia/ y de primeros auxilios, están contenidos en la hoja de seguridad de los pegamentos para tuberías y conexiones de CPVC rígido PEGA-LON®, que están a disposición de nuestros clientes y usuarios. Las instrucciones de uso están plasmadas en las etiquetas de los productos y son reforzadas por la capacitación técnica que se da a los clientes y usuarios.