



pega-lon

FICHA TÉCNICA : PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE PVC RÍGIDO ETIQUETA AZUL

Pegamento para tubería de PVC rígido, hasta 4" en cédula 40 y hasta 2" en cédula 80

Descripción

El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 4" en cédula 40 o 2" en Cédula 80.

Su fórmula le permite desempeñarse adecuadamente en condiciones de humedad.

Se recomienda utilizarlo en un rango de temperatura de 10°C a 40°C.

Cumple con lo establecido en la Norma Mexicana NMX E-030-SCFI-2002 y con la Norma Internacional ASTM D2564.

Nota: los pegamentos para tuberías de PVC rígido PEGA-LON®, nunca se deben utilizar en sistemas donde se realicen pruebas con aire a presión o gases comprimidos.

La limpieza externa del tubo e interna de la conexión asegura que el pegamento tenga un desempeño adecuado. Utilice siempre **Limpiador-Primer PEGA-LON®**.



Especificaciones Físico-Químicas

Apariencia: Líquido azul transparente

Olor: solventes orgánicos

Gravedad específica: 0.9 ± 0.05

Viscosidad: 600 cPs (Brookfield@ 22°C)

Resina: PVC

Solubilidad en agua: Despreciable

Presentaciones:

Tubo de Aluminio con 50 ml.

Bote con aplicador con 90 ml. 145 ml. 250 ml, 500 ml, 980 ml, lata con 4000 ml y cubeta con 20 lts.

Garantía de Calidad:

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un periodo de al menos un año y el número de lote y la fecha de caducidad se incorporan en una etiqueta en la tapa inferior del bote, dando una vida de anaquel de 1 año. La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso.

Nota Importante:

Las medidas de seguridad, precauciones en el manejo/ almacenamiento y los procedimientos de emergencia/ y de primeros auxilios, están contenidos en la hoja de seguridad de los pegamentos para tuberías y conexiones de PVC rígido PEGA-LON®, que están a disposición de nuestros clientes y usuarios. Las instrucciones de uso están plasmadas en las etiquetas de los productos y son reforzadas por la capacitación técnica que se da a los clientes y usuarios.

Panal No. 15, Col. Los Olivos, México, D.F. 13210

Tel. (55) 5845-1071

www.pegalon.com

Versión 20160404