



pega-lon

FICHA TÉCNICA : PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE PVC RÍGIDO ETIQUETA GRIS

Pegamento para tubería de PVC rígido, hasta 12" en cédula 40 y cédula 80

Descripción

El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Gris se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado, sistemas de irrigación, riego y en todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean altos. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12" en cédulas 40 y 80.

Está pigmentado en color gris, para una más fácil y notoria aplicación. Su fórmula le permite desempeñarse adecuadamente en condiciones de humedad y por su viscosidad, puede rellenar holguras, lo que permite hacer una buena unión en tuberías y conexiones no calibradas.

Se recomienda utilizarlo en un rango de temperatura de 10°C a 40°C.

Cumple con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-E-030-SCFI-2002 y con la Norma Internacional ASTM D-2564.

Nota: los pegamentos para tuberías de PVC rígido PEGA-LON®, nunca se deben utilizar en sistemas donde se realicen pruebas con aire a presión o gases comprimidos.

La limpieza externa del tubo e interna de la conexión asegura que el pegamento tenga un desempeño adecuado. Utilice siempre **Limpiador-Primer PEGA-LON®**.



Especificaciones Físico-Químicas

Apariencia: Líquido gris opaco

Olor: solventes orgánicos

Gravedad específica: 0.95 ± 0.03

Viscosidad: 1500 cPs (Brookfield@ 22°C)

Resina: PVC

Solubilidad en agua: Despreciable

Contenido COV: ≤ 510 g/l.

Presentaciones:

Bote con aplicador con 90 ml., 145 ml., 250 ml, 500 ml. y 980 ml.

Garantía de Calidad:

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un periodo de al menos un año y el número de lote y la fecha de caducidad se incorporan en una etiqueta en la tapa inferior del bote, dando una vida de anaquel de 1 año. La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso.

Nota Importante:

Las medidas de seguridad, precauciones en el manejo/ almacenamiento y los procedimientos de emergencia/ y de primeros auxilios, están contenidos en la hoja de seguridad de los pegamentos para tuberías y conexiones de PVC rígido PEGA-LON®, que están a disposición de nuestros clientes y usuarios. Las instrucciones de uso están plasmadas en las etiquetas de los productos y son reforzadas por la capacitación técnica que se da a los clientes y usuarios.